

Montagen an der Z5 (1)

Generelles:

Ohne ein Spezialwerkzeug für die Ovalkopfschrauben ist die Z5 meines Erachtens nach gar nicht zu öffnen. Wer also Hand anlegen will, besorge sich zunächst passendes Werkzeug in Form von

- Ovalkopfschlüssel (v.d. bekannten Bezugsquellen)
- Torx T10
- Torx T15




Die Ovalkopfschrauben sitzen versenkt und sind sehr schlecht zugänglich für jede Art von improvisierten Werkzeugen.

Brühgruppe ausbauen:


Tank, Ablaufschale und Tresterschublade komplett entfernen.




Hinter dem Tank sitzen zwei Ovalkopfschrauben. Diese ausdrehen und Seitenteil nach vorn entfernen.



In der Z5 ist eine andere Brüheinheit als in den übrigen Jura- Maschinen eingebaut. (Artikelnummer 64892). Die im Bild markierten 3 Schrauben entfernen. Das war es.



Schlauch von der BG abziehen.



Dann Brühgruppe zu sich hin ziehen. Das Bild zeigt den Anschlußstutzen der Brühgruppe an das zuleitende Fluidsystem.

Weitere Montagearbeiten an der Brühgruppe laufen wie an den älteren Brühgruppen. Die Bauteile unterscheiden sich nur leicht. Anleitungen zum Ringtausch findest Du unter www.biomes.de/jura